

+8.45  
+7.65  
+6.85

Sulundlaudis vooder  
 Tuulutatav õhkvahe, rõhklaidid 20x100  
 Tuuletõke, mineraalvilliplaat 13 mm  
 Rõhklaidid 50x50, samm 600 mm, vahel  
 mineraalvill 50 mm  
 Kandesõrestiku postid 50x150, samm  
 600 mm, vahel mineraalvill 150 mm  
 Tuuletõkkepaber  
 Rõhklaidid 50x50, samm 600 mm, vahel  
 mineraalvill 50 mm  
 Distanttsiilid 25x50, samm 400  
 Viimistlus

+3.41  
+2.10  
+2.85  
+2.60  
+2.53

Puittala  
100x200mm  
 Puitpost  
150x150mm  
 Betoonpost  
400x400mm

-0.40  
 Kergplok 200 mm Fibo 3  
 Hüdroisolatsioon  
 Soojustus vahtplast EPS 200 F 100 mm  
 Viimistlus krohv

Killustikalus 200 mm, 16/32 jämedusest  
 killustikust ja tihendatakse mehaaniliselt

Katuseplekk  
 Roovitislaud 32 x 100  
 Tuulutuspiilu, laetid 50x50  
 Aluskate  
 Tuulutuspiilu, laetid 50x50  
 Tuuletõkkeplaat 13 mm  
 Sarikad 50x150 samm 600 mm,  
 vahel mineraalvill 150 mm  
 Latid 50x50, s300 vahel mineraalvill 50 mm  
 Aurutõke  
 Kipsplaadi metallkarkass b=42  
 s300  
 2xkipsplaat 13 mm  
 Siseviimistlus

Keermelatt või  
 kiliankrud s 500mm  
 Müüriplaat 50x200mm  
 Hüdroisolatsioon  
 Armeeritud betoonvöö  
 200 mm perimeetril

Käigutee  
 Laetalad 50x150 mm, vahel  
 mineraalvillsoojustus 200 mm  
 samm 600  
 Latid 50x50, s300 vahel mineraalvill 50 mm  
 Aurutõke  
 Kipsplaadi metallkarkass  
 2X kipsplaat 13 mm

+5.30

Pööningu luuk  
 600x1200

Fibo sillus  
 200mm

Elastne vuuk ±0.00=15.30

Armeeritud R/B taldmik  
 h=200, b=500 mm

Killustikalus 200 mm, 16/32 jämedusest  
 killustikust ja tihendatakse mehaaniliselt

Pinnakate  
 Armeeritud betoon 100 mm, klass (C30)  
 sarruseks võrk 150 mm, põrandaküttetorustik  
 Soojustus-vahtplast EPS 80 F 150 mm  
 Aurutõke - 0.2 mm paksune kile  
 jätkud ülekattega 200 mm  
 Tihendatus aluskiht (liiv)  
 Aluspinnas

Siseviimistlus krohv  
 Kergplok 200 mm FIBO 3  
 Vahtplast EPS 60 150mm  
 Armeerimisvõrk Serpo 397  
 Viimistlus krohv

Hüdroisolatsioon

Bi-armatuur esimese plokirea pealt,  
 viimase alt ja vahepeal  
 igas viiendas horisontaalvuuugis

Soojustus vahtplast EPS 120 R 50 mm  
 perimeetril

Mööd	Staadium	Töö nr. 1413
1 : 50	EELPROJEKT	Kuupäev SEPTEMBER 2013
		AE-4