

## Eramaja akna- ja ustepalede välisviimistlus

Vajalik on 11 akna ja 2 ukse palede soojustamine kivivillaga, krohvimine ja värvimine (pooleli jäänud töö tuleb lõpuni viia), lisaks paigaldada neljale aknale aknaplekk. Objekt asub Tallinnas, Nõmmel.

Pakkumises tuua hind, mis sisaldab – tööraha, aknaplekkide hinda (neljal aknal) ja akende kaitsekile hinda. Omanikul on kohapeal olemas krohvisegud, armeerimisvõrk, kivivill jms, vajadusel ostab omanik materjale juurde.

Möödud, vajalike töödekirjeldus ja pildid alltoodult.

### Aken 1 ja aken 2



#### **Aken 1 - möödud 97\*163 cm, aknapale sügavus 15 cm.**

Asub maja 1. korrusel

Aknapale praegune seisukord – aken on kivivillaga soojustatud, paigaldatud armeerimisvõrk ja armeerimisegu, paigaldatud on aknaplekk.

Vajalik on – akna katmine kaitsekilega, krohvimine viimistluskrohviga ja värvimine 2 kihti (aknapale ja sein aknapale ümbruses u 30 cm laiuselt)

**Aken 2 mõõdud 66\*48 cm, aknapale sügavus 15 cm.**

Asub maja 1. korrusel

Aknapale praegune seisukord – aken on kivivillaga soojustatud, paigaldatud armeerimisvõrk ja armeerimisegu, paigaldatud on aknaplekk.

Vajalik on – akna katmine kaitsekilega, krohvimine viimistluskrohviga ja värvimine 2 kihti (aknapale ja sein aknapale ümbruses u 30 cm laiuselt)

**Aken 3 mõõdud 143\*189 cm, aknapale sügavus 15 cm.**



Asub maja 1. korrusel

Aknapale praegune seisukord – aken on kivivillaga soojustatud, paigaldatud armeerimisvõrk ja armeerimisegu, paigaldatud on aknaplekk.

Vajalik on – akna katmine kaitsekilega, krohvimine viimistluskrohviga ja värvimine 2 kihti (aknapale ja sein aknapale ümbruses u 30 cm laiuselt)

**Aken 4 mõõdud 143\*189 cm, aknapale sügavus 15 cm**



Asub maja 1. korrusel

Aknapale praegune seisukord – aken on kivivillaga soojustatud, osaliselt paigaldatud armeerimisvõrk, parempoolne külj krohvitud armeerimisega ja viimistluskrohviga, paigaldatud on aknaplekk.

Vajalik on – akna katmine kaitsekilega, sein ja pale nurkadesse armeerimisvõrgu paigaldamine, vasakpoolse külje ja ülaosa krohvimine armeerimisega ja viimistluskrohviga ja pale värvimine 2 kihti (aknapale ja sein aknapale ümbruses u 30 cm laiuselt)

**Aken 5 mõõdud 143\*138 cm, aknapale sügavus 15 cm**



Asub maja 1. korrusel

Aknapale praegune seisukord – aken on kivivillaga soojustatud.

Vajalik on: akna katmine kaitsekilega, armeerimisvõrgu paigaldamine, krohvimine armeerimisseguga ja viimistluskrohviga, värvimine 2 kihti (aknapale ja sein aknapale ümbruses u 30 cm laiuselt), aknapleki paigaldamine (tumepruun toon) mõõdud 138\*25 cm.

**Aken 6 mõõdud 143\*189 cm, aknapale sügavus 15 cm**



Asub maja 1. korrusel

Aknapale praegune seisukord – aken on kivivillaga soojustatud.

Vajalik on: akna katmine kaitsekilega, armeerimisvõrgu paigaldamine, krohvimine armeerimisseguga ja viimistluskrohviga, värvimine 2 kihti (aknapale ja sein aknapale ümbruses u 30 cm laiuselt), aknapleki paigaldamine (tumepruun toon) mõõdud 189\*25 cm.

Aken 7, 8 ja 9 mõõdud 143\*89 cm, aknapale sügavus 15 cm



Asuva maja 1. korrusel

Aknapalede praegune seisukord – aken on kivivillaga soojustatud, osaliselt paigaldatud armeerimisvõrk, paigaldatud aknaplekid

Vajalik on – akna katmine kaitsekilega, sein ja pale nurkadesse armeerimisvõrgu paigaldamine, krohvimine armeerimisega ja viimistluskrohviga ja pale värvimine 2 kihti (aknapale ja sein aknapale ümbruses u 30 cm laiuselt)

Aken 10 ja 11 mõõdud 143\*189 cm, aknapale sügavus 15 cm



Asuvad maja 2. korrusel, ligipääsemiseks vajalik pikk redel vms, mida omanikul pakkuda ei ole

Aknapale praegune seisukord – viimistlusega pole alustatud (pildil nähtav on vanast aknast jäänud viimistlus).

Vajalik on: akna katmine kaitsekilega, kivivilla paigaldamine, armeerimisvõrgu paigaldamine, krohvimine armeerimisseguga ja viimistluskrohviga, värvimine 2 kihti (aknapale ja sein aknapale ümbruses u 30 cm laiuselt), mõlemale aknale aknapleki paigaldamine (tumepruun toon) mõõdud 189\*25 cm.

**Uks 1 – ava mõõdud 225\*115 cm, pale sügavus 10 cm**



Ukse praegune seisukord – viimistlusega pole alustatud.

Vajalik on: ukse katmine kaitsekilega, paletl vana krohvi (u 1 cm paksune kiht) eemaldamine, külgede kivivillaga soojustamine, ülaosa soojustada EPS-ga, et tühimik täita; armeerimisvõrgu paigaldamine, krohvimine armeerimisseguga ja viimistluskrohviga, värvimine 2 kihti (pale ja sein pale ümbruses u 30 cm laiuselt).



Uks 2 – ava mõõdud 220\*70 cm, pale sügavus 13 cm



Ukse praegune seisukord – viimistlusega pole alustatud.

Vajalik on: ukse ja ukseesise terrassi katmine kaitsekilega, palet vana krohvi (u 1 cm paksune kiht) eemaldamine, külgede kivivillaga soojustamine, ülaosa soojustada EPS-ga, et tühimik täita; armeerimisvõrgu paigaldamine, krohvimine armeerimisseguga ja viimistlus krohviga, värvimine 2 kihti (pale ja sein pale ümbruses u 30 cm laiuselt).