



Tingmärgid	
	soojustus / isolatsioon
	puut
	soojustus
	tulekindel tellis / moodulplokk
	ol.olevad seinad
	katusekate (plekk)
	lammutatavad konstruktsioonid

VS Välissein
laudvooder 20 mm
puutkarkass 50x150 mm s 60
soojustus 150 mm
aurutõkke kile
krohv / kipsplaat 13 mm
siseviimistlus
OS Ol.oleva seina soojustus
laudvooder 20 mm
ol.olev sein
aurutõkke kile
lisakarkass 50x50 mm
lisasoojustus 50 mm
krohv / kipsplaat 13 mm
siseviimistlus
SS Sisesein
siseviimistlus
krohv / kipsplaat 13 mm
puutkarkass 50x100 mm, s 60
isolatsioon 100 mm
krohv / kipsplaat 13 mm
siseviimistlus
SS2 Sisesein
siseviimistlus
krohv / kipsplaat 13 mm
tulekindel kivi
krohv / kipsplaat 13 mm
siseviimistlus
SS3 Sisesein
siseviimistlus
krohv / kipsplaat 13 mm
karkass 66 mm
isolatsioon 66 mm
krohv / kipsplaat 13 mm
siseviimistlus
SS4 Sisesein
lisakarkass 150 mm
soojustus 150 mm
ol. olev sein
siseviimistlus

Märkused:

- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
- Kõik mõõdud täpsustada objektil
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ja vajadusel koostada konstruktsiooniprojekt