



Tingmargid

	soojustus / isolatsioon
	puut
	soojustus
	tulekindel tellis / moodulplokk
	ol.olevad seinad
	terrassilaud
	lammutatavad konstruktsioonid

- VS Välissein**
 laudvooder 20 mm
 puitkarkass 50x150 mm s 60
 soojustus 150 mm
 aurutõkke kile
 krohv / kipsplaat 13 mm
 siseviimistlus
- OS Ol.oleva seina soojustus**
 laudvooder 20 mm
 ol.olev sein
 aurutõkke kile
 lisakarkass 50x50 mm
 lisasoojustus 50 mm
 krohv / kipsplaat 13 mm
 siseviimistlus
- SS Sisesein**
 siseviimistlus
 krohv / kipsplaat 13 mm
 puitkarkass 50x100 mm, s 60
 isolatsioon 100 mm
 krohv / kipsplaat 13 mm
 siseviimistlus
- SS1 Sisesein**
 siseviimistlus
 krohv / kipsplaat 13 mm
 puitkarkass 50x60 mm, s 60
 isolatsioon 60 mm
 krohv / kipsplaat 13 mm
 siseviimistlus
- SS2 Sisesein**
 siseviimistlus
 krohv / kipsplaat 13 mm
 tulekindel kivi
 krohv / kipsplaat 13 mm
 siseviimistlus

- Märkused:**
- Kõiki projektis esitatud materjale on lubatud asendada samaväärsetega
 - Kõik mõõdud täpsustada objektil
 - Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda paigaldusjuhenditest ja vajadusel koostada konstruktsiooniprojekt