


SPETSIFIKATSIOON

POS.	TÄHIS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIKU MASS,kg	MÄRKUSED
1	ARMATUURTERAS	Ø12 A500HW L=4920	4	4.37	
2	ARMATUURTERAS	Ø12 A500HW L=57.5 j.m.	3	51.06	
3	ARMATUURTERAS	Ø12 A500HW L=11.7 j.m.	2	10.39	
4	ARMATUURTERAS	Ø6 A500HW L=430	20	0.1	
5	ARMATUURTERAS	Ø6 A500HW L=230	262	0.05	
6	ARMATUURTERAS	Ø6 A500HW L=180	60	0.04	
7	ARMATUURTERAS	Ø8 A500HW L=580	63	0.23	
8	ARMATUURTERAS	Ø8 A500HW L=960	63	0.38	
9	ARMATUURTERAS	Ø8 A500HW L=60.2 j.m.	2	23.78	
10	ARMATUURTERAS	Ø8 A500HW L=11.4 j.m.	2	4.5	
11	ARMATUURTERAS	Ø12 A500HW L=1000	3	0.89	
		Kokku		306.6	
	Taldmike betoon	C25/30	5	m3	
	Betoon Columbia õõntes	C25/30	6,2	m3	
	Betoon sokli ülemises vöös	C25/30	0,09	m3	teljel-C
	Õõnesplokkidest sokkel 190	Columbia või analoog	65,5	m2	
	Vundam. müür (ahi/korsten)	Fibo-5	0,7	m3	
	Betoon ahju/korstna vundam.	C25/30	0,42	m3	
	Keevisvõrk 0,73mx2,1m	Ø6 A500HW s.150/150	1	tk	ahi/korsten
	Keevisvõrk 0,83mx2,2m	Ø6 A500HW s.150/150	1	tk	ahi/korsten

Märkused:

1. Armatuurid mis on antud jm-s on arvestatud varraste pikkusega 6m ja ülekattega 50Ø.
2. Kuna vundamendis on ainult üks painutatud armatuuritüüp siis siin pole painutustabelit eraldi antud ning painutuskuju on joonisel.
3. Painutusspindli diameeter on 4Ø.

Pos.-7



VUNDAMENDI ARMATUURI KOKKUVÕTE

TÄHIS	NIMETUS	KOGUS m	MASS kg	MÄRKUSED
Armatuurterase kokkuvõte läbimõõtude järgi				
ARMATUURTERAS	Ø6 A500HW	79.7	17.5	
ARMATUURTERAS	Ø8 A500HW	240.2	95.0	
ARMATUURTERAS	Ø12 A500HW	218.6	194.1	
		Kokku	306.6	
Armatuurterase kokkuvõte markide järgi				
ARMATUURTERAS	A500HW		306.6	
		Kokku	306.6	

NB! Kokkuvõte ei sisalda armatuurvõrkusid