



Ruumide kuuluvus

- KRT1
- KRT2

Ruumide loetelu / Paariselamu				
ÜKSUS	NUMBER	NIMETUS	PINDALA	Märkused
KRT1				
KRT1	1	Esik	6.3 m ²	kõetav
KRT1	2	Tuba	11.9 m ²	kõetav
KRT1	3	Elutuba+köök	24.6 m ²	kõetav
KRT1	4	Tuba	10.1 m ²	kõetav
KRT1	5	Tuba	10.1 m ²	kõetav
KRT1	6	Lava	2.7 m ²	kõetav
KRT1	7	Vannituba	5.4 m ²	kõetav
KRT1	8	WC	1.6 m ²	kõetav
KRT1	9	Tehnoruum	2.0 m ²	kõetav
kõetav: 9			74.7 m ²	
KRT1	22	Kuur	6.3 m ²	mitte kõetav
mitte kõetav: 1			6.3 m ²	
			81.0 m ²	
KRT2				
KRT2	23	Esik	6.3 m ²	kõetav
KRT2	24	Elutuba+köök	24.6 m ²	kõetav
KRT2	25	Tuba	11.9 m ²	kõetav
KRT2	26	Tuba	10.1 m ²	kõetav
KRT2	27	Tuba	10.1 m ²	kõetav
KRT2	28	Lava	2.7 m ²	kõetav
KRT2	29	Vannituba	5.4 m ²	kõetav
KRT2	30	WC	1.6 m ²	kõetav
KRT2	31	Tehnoruum	2.0 m ²	kõetav
kõetav: 9			74.7 m ²	
KRT2	32	Kuur	6.3 m ²	mitte kõetav
mitte kõetav: 1			6.3 m ²	
			81.0 m ²	
Kokku:			162.0 m ²	

- VS1 - välissein / 350mm U=0,14 W/m²K
laudis UYVK poolpunn kare, sulund 21x145mm+ vert.roovitus 25x100mm(s.400..500mm)+ ISOVER RKL FACADE 30mm(0,031W/mK)+ karkass 45x195 s vt.konstruksiooni osa / Isover KL37 200mm (0,037W/mK)+ aurutõke+ karkass42mm Isover KL37 50mm(0,037W/mK)+ 2xkipsplaat13mm
- VS2 - välissein / 200mm
laudis UYVK poolpunn kare, sulund 21x145mm+ karkass 45x145 samm ja jäikus diagonaalid vt.konstruksiooni osa
- VS3 - välissein /200mm
valtsplekk(n:K(C))lassik profiil valtsi kõrgus min 32mm+ hor.roovitus 25x100mm(samm vastavalt tootejuhisele+ karkass 45x145 samm ja jäikus diagonaalid vt.konstruksiooni osa
- SS1 - sokkel / U= 0,22W/m²K
Soklikrohv 20mm+ soojustus 50mm EPS20+100mm EPS200 fassaad+hüdroisolatsioon+ betoon (plaatvundament vt.konstruksiooni osa)
- S1 - vahesein 290mm/ R'w 55 dB / EI30
Kipsplaadid 3x12,5 Gyproc GN13+ Mineraalvill Isover KL 37 70mm / Puitkarkassipostid 45x95mm+25mm õhuvähe+ Mineraalvill Isover KL 37 70mm / Puitkarkassipostid 45x95mm+ Kipsplaadid 3x12,5 Gyproc GN13
- S2 - vahesein 180mm / EI30
Tsementkiudplaat CETRIS 14mm+puitkarkass 45x145+Tsementkiudplaat CETRIS 14mm
- S3 - vaheseinad 120mm / kipsplaadid 12,5mm +12,5mm + teraskarkass 66mm s600 vahel helisolatsioon Isover KL-AKU 50mm, karkassivõõ ACOUnomic põrandal ja laes+2 kihti kipsplaat / R'w 52 dB, R'w+C50-3150 43dB
- S4 - leiliruumisein 100mm / Kingspan Sauna-Satu(0,023W/mK) 50mm + 50mm /roov + saunavooder
- S5 - kandvad vaheseinad 250mm / kipsplaat 12,5mm + OSB 12mm vt.konstruksiooni osa+ karkass 45x195 min.vill 100mm+OSB 12mm vt.konstruksiooni osa + kipsplaat 12,5mm /

----- EI30 tuletõkkesektsiooni piir