



MÄRKUSED:

- ⊗ Süüvatava paigaldusviisiga laevalgusti
- ⊗ Pinnapealne laevalgusti
- ⊗ Pinnapealne seinvalgusti
- ⊗ Rippvalgusti/lühter

- ⌘ Süüvatava paigaldusviisiga lihtlüüti
- ⌘ Süüvatava paigaldusviisiga grupilüüti
- ⌘ Süüvatava paigaldusviisiga veksellüüti
- ⌘ Süüvatava paigaldusviisiga grupiveksellüüti
- ⌘ Süüvatava paigaldusviisiga ristveksellüüti
- ⌘ Süüvatava paigaldusviisiga dimmerlüüti
- ⊕ Liikumisandur

Lülitite paigalduskõrgus **1000 mm** põrandast, pesa keskohta mõõdetuna (kui joonisele ei ole märgitud teisiti)

Lülitite kaugused akendest ja uuest on vähemalt 150 mm pesa tsentrist (kui joonisele ei ole märgitud teisiti)

Mõõdud üle kontrollida ja täpsustada objektil kohapeal!

LÜLITITE RAAMID PAIGALDATAKSEVERTIKAALSELT -

Kõige ülemise lüüti raam 1000 mm põrandast, pesa keskohta mõõdetuna, teised lüütid tulevad selle raami alla!

Ühese või kahese klahviga lüüti kasutamine kokku leppiga tellijaga.