



PUITTALAD KOKKUVÕTE

Jrkn.	Profil	Klass	Pikkus [mm]	Kogus [tk]	Kokku [jm]
01	45x145	C24	1419	20	28,38
02	45x145	C24	2095	6	12,57
03	45x145	C24	2070	18	37,26
04	45x145	C24	2046	6	12,28
05	45x145	C24	4445	1	4,45
06	45x145	C24	2210	1	2,21
07	45x145	C24	4396	1	4,40
08	45x145	C24	11445	1	11,45
09	70x145	C24	2372	1	2,37
10	70x145	C24	2400	4	9,60
11	70x145	C24	1782	1	1,78
12	70x145	C24	2048	9	18,43
13	70x145	C24	1859	10	18,59

Kokku: 45x145 L=113,0jm
70x145 L=50,8jm

TINGMÄRGID

----- põrandale laotavad seinad

MÄRKUSED:

- ±0.00=abs.23.15, s.o esimese korruse viimistlemata põranda peale.
- Tolerantsiklass 1, vastavalt EVS-EN 13670:2010 Betoonkonstruktsioonide ehitamine.
-
- Betoon valmistada vastavalt standardile EVS-EN 206:2014+A1:2016
- Põranda betoonimaht: V=15,0m³, teraskiud WireFib® kogus 321kg
- Armatuurteraste mark võtta B500B vastavalt standardile EVS-EN 10080:2006.
- Põrandani planeeritud uste ja akende all laduda üks plokirida vähem, põrandaplaadi kulgemine seal vt sõlmedelt.