



**Välisviimistuse loetelu:**

1. ~~Tuuletõrjevõrk~~ - rõhkaudis võõratud üle puidukaitselahendiga, nt Pinotex Ultra (treak).
2. ~~Bitumipõhine rõhkaudis~~ - rõhkaudis, toon naturaalne hall; või valge, jämedam tekstuurkrohv.
3. Bitumunen katend tühnehallimust.
4. Avatäide - putrakende raamid tühedad, nt RAL 7021 või 9011.
5. ~~Plastkate~~ välisukse ülesüükatav, toon tühnehall, nt RAL 7021 või 9011.
6. Vihmaveesüsteemid, toon tühnehall, nt RAL 7021 või 9011.
7. Katuse äärelplekk, toon nt. RAL 7021 või 9011.
8. Sokkel, jämedam tühnehall krohv, nt. Caparol Venato 10.

**Märkus:**

- Ohk-õhk soojuspumba ümber tehakse puudust rõhudega kast ning on toonit sama, mis hoone krohvitud pind - valge.
- Hoone sobilisena vastas moodustava perimeetri ümber on ette nähtud ca 40cm laiune pestud hele kollistisk (suurema frakti pinnase ümber) katitud geotekstiiliga. Kõllistiku ja muurulemiku vahel on tühne plastik-peenraaõrs, nt. Sepe-Bordfo.