



1K RUUMIDE EKSPLIKATSIION		
NR	RUUMI NIMETUS	PINDALA
ELURUUM		
101	TUULEKODA	5,8
102	ELUTUBA	26,1
103	KÖÖK / SÕÖGITUBA	22,2
104	SAHVER	1,8
105	KORIDOR	2,0
106	WC	2,2
107	KODUHOID	9,2
		69,3 m²
TEHNOPIND		
108	TEHNORUUM	5,5
		5,5 m²
ÜLDPIND		
109	GARAAŽ	36,2
		36,2 m²
		111,0 m²

VS-01 VÄLISSEIN (U_{≤0,20} W/m²k; R'_w≥47dB)

- Õhekrohvüsteem
- Kergbetoonplokk, nt Bauroc ECOTERM+ 375 mm
- Siseviimistuskrohv, siseviimistlus

VS-02 VÄLISSEIN (U_{≤0,20} W/m²k; R'_w≥47dB)

- Välisvoodrilaud UYV Kuusk 21x120 mm, harjatud, horisontaalne paigaldus
- Tuulutussliit, vertikaalne paigaldus, 25x100 mm, s_{≤600}mm
- Kergbetoonplokk, nt Bauroc ECOTERM+ 375 mm
- Siseviimistuskrohv, siseviimistlus

SS-01 VAHESEIN (R'_w≥37dB)

- Siseviimistuskrohv, siseviimistlus
- Kergbetoon vaheseinaplaat, nt Bauroc ELEMENT 100 mm
- Siseviimistuskrohv, siseviimistlus

SS-02 KANDEV SISESEIN (R'_w≥47dB)

- Siseviimistuskrohv, siseviimistlus
- Kergbetoonplokk, nt Bauroc UNIVERSAL 300 mm
- Siseviimistuskrohv, siseviimistlus

NB! Siseviimistlusmaterjal sõltub ruumi kastutusotstarbest, mis võib olla alljärgnev:

- värv / tapeet
- keraamiline plaat koos niiskustõkke ja paigaldusseguga
- erinevad siseviimistlusplaadid

MÄRKUSED:

- KÄESOLEV JOONIS TÜHISTAB KÕIK SAMA JOONISENUMBRIGA VARASEMA KUUPÄEVAGA JOONISED.
- KÕIK MUUDATUSED KOOSKÕLASTADA ARHITEKTIGA.
- KANDVATE KONSTRUKTSIOONIDE DIMENSIOONID JA SAMMUD TÄPSUSTADA EHTUSINSENERIGA.
- KÕIK TOOTED PAIGALDADA VASTAVALT PAIGALDUSJUHISTELE.
- KÕIK MÕÖDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHTITUSEL.
- KÕIK MÕÖDUD ANTUD ILMA SISEVIIMISTLUSKIHITA.
- AVATAIDETE MÕÖTUDEKS ANTUD AVA MÕÖDUD.