



V-01
- 5mm krohv
- 150mm keramsiitplokk
- 50mm EPS100 soojustus
- 50mm EPS100 soojustus
- 150mm keramsiitplokk



V-02
- 200mm keramsiitplokk



VS-01, U=0,12 W/(m2K)
- 5mm krohv
- 100mm kivivill, nt Paroc Linio 15
- 375mm Jämerä poorbetoonplokk
- Siseviimistlus




VS-02
- 5mm krohv
- 100mm kivivill, nt Paroc Linio 15
- 200mm poorbetoonplokk



SS-01
- Siseviimistlus
- 200mm poorbetoonplokk
- Siseviimistlus



SS-02
- Siseviimistlus
- 150mm poorbetoonplokk
- Siseviimistlus




SS-03
- Siseviimistlus
- 100mm poorbetoonplokk
- Siseviimistlus



SS-04
- Siseviimistlus
- 13mm kipsplaat
- 13mm kipsplaat
- 66mm metallkarkas / vahel soojustus




SS-05
- 20mm puit voodrilaud
- 50*22mm puitroov
- 30mm PIR-isolatsiooniplaat alumiiniumlaninaat kattega,
nt Kingspan Sauna-Satu



PP-01, U=0,11 W/(m2K)
- 15mm Põrandaviimistlus
- 100mm Raudbetoon
- Ehituskile
- 100mm EPS100
- 50mm EPS100
- Radoonitõkekile
- 100mm EPS100
- Tihendatud ehitusliiv vähemalt 200mm
- Geotekstiil (klass 2)
- Mineraalne kandev pinnas



KL-01, U=0,11 W/(m2K)
- Plekk katusekate
- 45*45 mm roovitus
- 21*45 mm roovitus
- Mittehingav aluskate
- 45*145mm puitsarikad
- 45*145mm puitfermi ülemine vöö
- Õhkvähe
- 300mm tselluvill / 45*145mm puitfermi alumine vöö
- 250 mm armeeritud poorbetoonpaneel
- Siseviimistlus



VK-01
- Valfsprofiil terasplekk katus
- 45*45 mm roovitus
- 21*45 mm roovitus
- 45*145 mm puitsarikad

Töönumber:

Stadium:
EP

Joonise nimetus:

Konstruktioonitüübid