



Akna tähis	KA-1	KA-2
Akna tüüp	Mitteavatav puidust katuseaken, katusekalle 50 kraadi, plekkkatust	Mitteavatav puidust katuseaken, katusekalle 50 kraadi, plekkkatust
Vaade väljastpoolt		
Ava mõõdud (hxb)	600x900	1500x850
Arv	2	1
Mürapidavus $R_w+C_{tr}$ , dB	30	30
Tulepüsivus	-	-
Akna maksimaalne soojajuhtivus, U	0,9	0,9
Klaaspakett	3xklaaspakett , must liist	3xklaaspakett , must liist
Lengi siseviimistlus	värvitud valgeks	värvitud valgeks
Lengi välisviimistlus	värvitud mustaks	värvitud mustaks
Sulused	-	-
Märkused	Ava mõõdud täpsustada, olemasolevate sarikate vahele paigaldatav katuseaken. Katuseaken paigaldada sarikate vahele maksimaalse laiusega ja kõrguslikult nii, et akna ülemine pale oleks viimistletult horisontaalse laelaudisega samas tasapinnas ning alumine pale oleks risti katusepinnaga ja viimistletult jookseks kokku vertikaalse siseseina ja kaldlae ristumisjoonega. Aknad varustada veeplekkide paigaldamiseks vajalike soontega.	Ava mõõdud täpsustada, olemasolevate sarikate vahele paigaldatav katuseaken. Katuseaken paigaldada sarikate vahele maksimaalse laiusega ja kõrguslikult nii, et akna ülemine pale oleks viimistletult horisontaalse laelaudisega samas tasapinnas ning alumine pale oleks risti põrandapinnaga ja viimistletult jookseks kokku vertikaalse siseseina ja lae ristumisjoonega. Aknad varustada veeplekkide paigaldamiseks vajalike soontega.