



katusepind 76m²

Vastavalt katuseprofiili tootja juhistele muuta madalamakaldelise katuseosa kallet nii, et see oleks nõuetekohane.

Uus katuseaken olemasolevate sarikate vahel 850x1500(h)mm. Ava möödud täpsustada. Mitteavatav puitaken 3kordse klaaspaketiga. Katuseaken paigaldada sarikate vahele maksimaalse laiussega ja kõrguslikult nii, et akna ülemine pale oleks viimistletult laelaudisega samas tasapinnas ning alumine pale oleks risti põrandapinnaga ja viimistletult jookseks kokku siseseina ja lae ristumisjoonega.

Uus katuseaken olemasolevate sarikate vahel 900x600(h)mm. Ava möödud täpsustada. Mitteavatav puitaken 3kordse klaaspaketiga. Katuseaken paigaldada sarikate vahele maksimaalse laiussega ja kõrguslikult nii, et akna ülemine pale oleks viimistletult laelaudisega samas tasapinnas ning alumine pale oleks risti katusepinnaga ja viimistletult jookseks kokku siseseina ja lae ristumisjoonega.

Mansardi murdekoht tihendada harjatihenduspleki ja räästaplekiga vastavalt tootja juhistele

Tagada harjatuulutus aluskatte alla ja peale. Tagada räästatuulutus aluskatte alla ja peale. Tuulutuspilud sulgeda putukavõrguga

Olemasolev silikaattelistest ventilatsioonikorstna pits krohvida, värvida ja katta kattepleki ja mütsiga.

Mansardi murdekoht tihendada harjatihenduspleki ja räästaplekiga vastavalt tootja juhistele

Uus katuseaken olemasolevate sarikate vahel 900x600(h)mm. Ava möödud täpsustada. Mitteavatav puitaken 3kordse klaaspaketiga. Katuseaken paigaldada sarikate vahele maksimaalse laiussega ja kõrguslikult nii, et akna ülemine pale oleks viimistletult laelaudisega samas tasapinnas ning alumine pale oleks risti katusepinnaga ja viimistletult jookseks kokku siseseina ja lae ristumisjoonega.

