






SISEUSTE SPETSIFIKATSIOON

MARK	SKEEM	AVA MÕÕT HxL	KOKKU	MÄRKUSED
SU1		2100x700	1	Sauna uks. Klaasist
SU2		2100x800	1	Eesruumi uks, helipidav. Valida standardne
SU3		2100x800	5	Wc-de ja tubade ukсед. Wc ustel tuulutuspilu. Valida standardised
SU4		2100x800	1	Sahvri uks. Valida standardne
SU5		2100x1000	1	Carderoobi liikanduks, tuulutuspiluga.
			9	

SISEUSTE MÄRKUSED :

1. Antud joonistega on määratletud avatäidete eeldatavad gabariidid ja väljanägemine. Mõõdud on antud mm-tes projekteeritud ehituslike avade järgi. Toodete valmistajal tuleb arvestada uste paigaldusvõimalusega ja teha mõõtudes vastavad korrektsioonid tootejooniste koostamisel. Vajadusel teha, enne tööde aslustamist kontrollmõõtmised.
2. Uste asukoha viited on näidatud põhiplaani joonisel AR-5-02.
3. Wc ja pesemisruumi ukсед tuleb varustada õhutuspiludega ukse alaservas.
4. Hoone uste luku tüübi ja (sari) lukustussüsteemi põhimõtte valib välja hoone valdaja arvestades ukse asukohaga ja vastavale uksele esitatavate nõuetega.
5. Uste hinged, käepiemed, lukusildid ja riivid valida tüüpised ja stiililt sobivad.