

Liitumispunktid ÜVK on:

vesi - MK5-3; DN 25; De 32 PE

kanalisatsioon - K5-5; (3); 65,77/64,04; De 160 PVC toruots

Lisa 1  
liitumispunktid  
ÜVK

K5-4  
maapind 65.74  
kaas 65.74 Malm  
põhi 64.05  
rake 400/315 Plast  
1 63.96 DE 160 PVC  
2 64.16 DE 160 PVC  
3 63.96 DE 160 PVC

K5-3A  
65.74  
64.30  
MK5-3  
65.81  
64.04

K5-5  
maapind 65.77  
kaas 65.77 Malm  
põhi 64.10  
rake 400/315 Plast  
1 64.04 DE 160 PVC  
2 64.04 DE 160 PVC  
3 64.04 DE 160 PVC

KK5-6  
maapind 66.01  
kaas 66.01 Malm  
põhi 64.26  
rake 200/160 Plast  
1 64.26 DE 160 PVC  
2 64.26 DE 160 Pimeots

K5-6  
maapind 65.94  
kaas 65.94 Malm  
põhi 64.24  
rake 400/315 Plast  
1 64.12 DE 160 PVC  
2 64.12 DE 160 PVC  
3 64.12 DE 160 PVC

65.91  
64.10

V5-6a  
66.07  
64.42

MK5-5  
65.99  
64.39

Toru ots  
64.51

K5-4  
66.12

MK5-4  
66.12  
64.50

K5-7  
maapind 66.07  
kaas 66.07 Malm  
põhi 64.34  
rake 560/500 Plast  
1 64.22 DE 160 PVC  
2 64.22 DE 160 PVC  
3 64.47 DE 160 PVC

V5-6  
66.07  
64.42

MK5-6  
66.25  
64.52

K5-9  
maapind 66.21  
kaas 66.21 Malm  
põhi 64.71  
rake 400/315

KK5-  
maapind  
kaas  
põhi  
rake  
1 64.  
2 64.