



### Lõige A-A

Konstruksioonide kirjeldused:

VS-1:  
Siseviimistlus  
Nelikant freespalk 165 mm  
Välisviimistlus

SS-1:  
Nelikant freespalk 165 mm

PP-1:  
Põrandaparkett/keramiline plaat  
Beton 10 cm  
Betonis põrandakütte torustik 20x2mm  
Soojustus 30 cm  
Liivast tasanduskiht 3 cm  
Tihendatud killustik 20 cm  
Mineraalne aluspinnas

KA-1:  
Katusekivi  
Puitroovitus 2,5x10 cm  
Distantssliist/õhkvahe 2,5 cm  
Aluskile  
Puitsarikas 5x20 cm  
Soojustus puistevill 20 cm  
Aurutõkke kile  
Puitlaudis

VL-1:  
Puitparkett  
OSB plaat 22 mm  
Mineraalvill 20 cm  
Puittala 5x20 cm  
Puitlaudis

#### Märkused:

Joonis on näitlik.

Sõlmede lahendused ja tugevusarvutused lahendada insenerarvutustega.

Olenevalt aluspinnasest võib vundamendi lahendus muutuda.

± 0,00= Hab 213 m.

Siseseinad freespalk.

Sokkel astub välisseinast ette 10cm.