

KL1 - katuslagi

PVC katusekate 2 kihti;
Soojustus min. 400mm; $\nabla +8,00$
Hüdroisolatsioon; $\nabla +7,20$
R/B õõnespaneel 220mm;
 $U=0,11 \text{ W/m}^2\text{K}$

VL1- vahelagi

Viimistlus (keraamiline plaat, parkett);
Beton (põrandaküte) 80mm;
Villaplaat + ehituskile 30mm;
R/B õõnespaneel / monoliitne R/B;
Viimistlus;

VS1 - välissein

Krohv
Väikeplakk 500mm;
Silikoonkrohv;
 $U=0,13\text{W/m}^2\text{K}$

S1 - sokkel

Väikeplakk 200mm;
Soojustus 100mm;
Väikeplakk 150mm;
Sokli osas krohv;
 $U=0,13\text{W/m}^2\text{K}$

PP1 - põrand pinnasel

Viimistlus;
(parkett, keraamiline plaat, tolmutöke)
Parketi aluskate;
Beton (põrandaküte) 80mm;
2x ehituskile;
Soojustus 200mm;
Tihendatud liiv 200mm;
Tihendatud killustik 200mm;
Tihendatud pinnas;
 $U=0,14\text{W/m}^2\text{K}$

