










I KORRUSE RUUMIDE EKSPLIKATSIOON M2

POS. NR	RUUMI NIMETUS	ELU-RUUMIDE PIND	ÜLD-KASUTATAV PIND	MÄRKUSED
1.	magamistuba	10,8	-	korter nr. 1, 2-toaline
2.	elutuba kööginurgaga	11,7	-	eluruumi pind kokku: 25,3m ²
3.	WC-duširuum	2,8	-	
4.	magamistuba	10,8	-	korter nr. 2, 2-toaline
5.	elutuba kööginurgaga	12,2	-	eluruumi pind kokku: 25,8m ²
6.	WC-duširuum	2,8	-	
7.	magamistuba	10,8	-	korter nr. 3, 2-toaline
8.	elutuba kööginurgaga	11,7	-	eluruumi pind kokku: 25,3m ²
9.	WC-duširuum	2,8	-	
10.	magamistuba	10,8	-	korter nr. 4, 2-toaline
11.	elutuba kööginurgaga	12,2	-	eluruumi pind kokku: 25,8m ²
12.	WC-duširuum	2,8	-	
13.	koridor	-	3,3	
14.	koridor	-	3,3	
15.	trepikoda	-	6,7	
Kokku:		102,2	13,3	suletud netopind 115,5

TINGMÄRGID

- 
 Välissein: fassaadilaudis+õhkvahe 25mm +tuuletõkkekangas+puitsõrestik 150x50mm, vahel PUR-vaht 150 mm+aurutõke+ metallkarkass, vahel soojustus min. vill 50 mm+kipsplaat
- 
 Välissein: fassaadilaudis+õhkvahe 25mm +tuuletõkkekangas+puitsõrestik 100x50mm, vahel PUR-vaht 100 mm+ol.ol. palk+ aurutõke+metallkarkass, vahel soojustus min. vill 50 mm+kipsplaat
- 
 Välissein: fassaadilaudis+õhkvahe 25mm +tuuletõkkekangas+puitsõrestik 100x50mm, vahel soojustus min.vill 100 mm+ol.ol. palk+aurutõke+ metallkarkass, vahel soojustus min. vill 50 mm +kipsplaat
- 
 Viimistlus+tuuletõkkekipsplaat+puitkarkass 25x50mm,vahel min. vill 50mm +ol.ol. palk+puitkarkass 25x50mm, vahel min. vill 50mm+tuuletõkkekipsplaat+viimistlus
- 
 Viimistlus+tuuletõkkekipsplaat+puitkarkass 25x50mm,vahel min. vill 50mm +puitkarkass, vahel min. vill+puitkarkass 25x50mm, vahel min. vill 50mm+tuuletõkkekipsplaat+viimistlus
- 
 Korterite vaheline sein: metallkarkass, kaetud mõlemalt poolt kahekordse kipsplaadiga (Silentboard+Knauf Blue), vahel min. vill 75mm+viimistlus. R_w=65dB (Knauf W112 või analoog)
- 
 Korterite sisesein: metallkarkass, kaetud mõlemalt poolt kahekordse kipsplaadiga, vahel min. vill 50mm +viimistlus. R_w=51dB (Knauf W112 või analoog)
- 
 Lammut. siseseinad
- 
 Tuletõkkesektsiooni piir EI30

A

A