



VS-01 ( $U \leq 0,12W/m^2k$ ;  $R'w \geq 55dB$ ; REI240)  
 - Krohvisüsteem, silikoonkrohv Caparol või samaväärne analoog, toon: valge, Kühlweiß või hall, Ferro 35, toon vaata vaadetelt. Nõuded ja paigaldus vastavalt tootja juhiste, esitada krohvi näidised enne tööde teostamist.  
 - Soojustus 250 mm, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhiste.  
 - Õõnesplokki müüritis 190mm, täisbetoneeritud, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhiste.  
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu)

SOK-01 SOKLISEIN ( $U \leq 0,16W/m^2k$ ;  $R'w \geq 55dB$ ; REI240) - Krohvisüsteem, silikoonkrohv Caparol Jura 25, nõuded ja paigaldus vastavalt tootja juhiste. - Soojustus 200 mm, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhiste. - Õõnesplokki

SS-01 ( $R'w \geq 55dB$ ; REI240)  
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu)  
 - Õõnesplokki müüritis 240mm, täisbetoneeritud, mõlemalt poolt krohvitud, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhiste.  
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu)

PP-01 ( $U \leq 0,12W/m^2k$ )  
 - Põrandakate ca. 20mm (parkett/kertaamiline plaat)  
 - R/betoonplaat 80mm (sees põrandaküttetorustik, vt. konstr. projekt ja KVVK projekt)  
 - Eristuskihit PE-kile, paksus  $\geq 0,2$  mm (ülekatet min. 200 mm)  
 - Vahtpolüstüreen isolatsiooniplaat 250 mm (nt. EPS 100 või samaväärne analoog).  
 - Tihendatud liivaalus min. 200 mm ( $Kt \geq 0,95$ )  
 - Tihendatud täitepinna ( $Kt \geq 0,95$ )

KL-01 ( $U=0,10W/m^2k$ ;  $R'w \geq 55dB$ ; REI60)  
 - Hüdroisolatsioon 2-kihiline SBS, toon tumehall  
 - Jäik mineraalvilla plaat tuulutussoontega 30 mm  
 - Soojusisolatsioon – vahtpolüstüreen kahes kihis 300...550 mm, ülemine kiht kaldu lõigatud  
 - Aurutõke – SBS rullmaterjal 5 mm  
 - R/b õõnespaneel 220mm (vt. konstr. projekt)  
 - Lae viimistlus

KL-02, REI>30  
 - Hüdroisolatsioon PVC / 2-kihiline SBS, toon tumehall  
 - Niiskuskindel vineer 19 mm, tuletundlikkus B-s1,d0, Nähtavad küljed toon must.  
 - Teraskonstruksioon / Puittala 50x160, samm 600, sügavimmutatud, tuletundlikkus B-s1,d0, Nähtavad küljed toon must.

KL-03, REI>30  
 - Hüdroisolatsioon PVC / 2-kihiline SBS, toon tumehall  
 - Niiskuskindel vineer 19 mm, tuletundlikkus B-s1,d0,  
 - Teraskonstruksioon / Puitkonstruksioon, sügavimmutatud, tuletundlikkus B-s1,d0,  
 - Ehitus- / Tsemmentkiudplaat, 8 mm, toon: tumehall, RAL 7016

VL-01 ( $R60$ ;  $R'w \geq 55dB$ ;  $L_n, w \leq 53$  dB)  
 - Põrandakate ca. 20mm (parkett/kertaamiline plaat)  
 - Betoon tasandusvalu 75mm (sees põrandaküttetorustik, vt. konstr. projekt ja KVVK projekt)  
 - Eristuskihit PVC-kile, paksus  $> 0,2$ mm  
 - Akustiline vahtpolüstürool plaat 20 mm  
 - Vahtpolüstürool plaat 20 mm  
 - R/b õõnespaneel 220mm (vt. konstr. projekt)  
 - Lae viimistlus

VL-02 ( $R'w \geq 55dB$ ; REI30)  
 - Põrandaviimistlus max 20 mm  
 - R/b paneel 200mm (vt. konstr. projekt)  
 - Lae viimistlus

#### MÄRKUSED:

- \* Kõik muudatused kooskõlastada arhitektiga.
- \* Kõik mõõdud ja kõrgusmärgid kontrollida ehitusel.
- \* Vundamendi, kandeseinte, vahe- ja katuslagede ning silluste konstruksioon täpsustada vastavalt konstruktiivsele projektile.
- \* Kõik tooted paigaldada vastavalt tootjapoolsetele paigaldusjuhiste.
- Tuletõkkesektsiooni piir (EI 60)** - - - - -
- \* Enne ehitustööde alustamist kontrollida ja täpsustada fassaadis villaribade täpsed asukohad.



BOA OÜ  
 reg. nr. 12086656 / MTR. EEP002176  
 Telliskivi 60-51 Tallinn / +372 660 6688  
 boa@boa.ee / www.boa.ee

JOONIS: **LÕIGE 1-1** 1:100  
 PROJEKT: KORTERELAMU EHITUSPROJEKT STAADIUM EP

© BOA OÜ 2011. ANTUD JOONIS ON KAITSUD AUTORIOIGUSEGA. SELLE KOPEERIMINE, LEVITAMINE, REPRODUTSEERIMINE, SAMUTI SELLES MUUDATUSTE TEGEMINE ILMA AUTORIOIGUSTE VALDAJA LOATA ON KEELATUD. JOONIS VÕIB SISALDADA KONFIDENTSIAALSET INFORMATSIOONI, MILLE TAHTLIK LEVITAMINE ON KARISTATAV. ENNE TEOSTAMIST KONTROLLIDA UUEMA VÄLJAANDE OLEMASOLU! HILISEMA KUUPÄEVAGA JOONIS TUIHISTAB VARASEMA. KÕIK MÕÕDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHTISEL.