



3 Katuslagi K1 (45°)  
 U=0,08 W/(m2K)  
 -  
 Katusesivi  
 katuseroov 50\*50mm, s 320-375 (vastavalt kivile)  
 tuulutusvahe 25\*50mm  
 Hingav katuse aluskate  
 sarikad 50\*245 mm s900mm  
 Tselluvill 500mm  
 sarikad 50\*150mm s600  
 ristkihtpuitplaat 21mm  
 +

Vahelagi VL1  
 +  
 Põrandalaud 21mm  
 vahelaetala 45\*195mm/mineraalvill 100 mm  
 Dold ristkihtpuitplaat 21 mm  
 +

VÄLISSEIN VS1  
 U=0,1 W/(m2K)  
 -  
 Välisvooder 21 mm  
 Horisontaalne roov 25x 50 mm  
 Vertikaalne roov 25x50mm  
 Tuuletõkkeplaat Steico 40 mm  
 Puidust topeltkarkass 150x50mm sammuga 600 / põhk 500 mm  
 savikrohv 30mm  
 +

Põrand P1  
 U=0,13 W/(m2K)  
 +  
 Tammeparkett 18mm  
 Parketi aluskate  
 raudbetoon 200mm / küttestorustik  
 XPS soojustus 250mm  
 killustikpadi 200mm  
 kooritud pinnas  
 -

