



VS-1 $U=0,15 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Siseviimistlus

Bauroc Ecotherm plokk 375 mm

Puitpruss 50x50 s. 600 mm,

vahel mineraalvill ($\lambda_d \leq 0,033 \text{ W}/\text{mK}$) 50 mm

Distsantsliist (vertikaalne) 22x50 mm

Distsantsliist (horisontaalne) 22x50 mm

Vertikaalne välisvoodrilaud 18x145 mm

SO-1 (Sokkel)

Soojustus EPS 100 ($\lambda_d \leq 0,037 \text{ W}/\text{mK}$) 100 mm

(Peimeetris XPS 250 SL-A-N 100 mm)

Armeeritud betoon (h=600) 375 mm

Soojustus EPS 100 ($\lambda_d \leq 0,037 \text{ W}/\text{mK}$) 50 mm

Soklis krohvisüsteem

PP-1 $U=0,12 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Põrandakate

R/b põrand #10/150/150, 120 mm

PE-kile

Soojustus EPS 100 ($\lambda_d \leq 0,037 \text{ W}/\text{mK}$) 300 mm

Tihendatud mineraalne pinnas

VL-1 $U=0,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Puitfermid, vahel puistevill ($\lambda_d \leq 0,041 \text{ W}/\text{mK}$) 400 mm

Aurutõke

Roovitus 22x50 mm

Kipsplaat 12,5 mm

Viimistlus

KL-1

Sile katusekivi 330x420 mm

Roovitus 50x50 mm

Tuulutusvahe dist. liist 25x50 mm

Mittehingav aluskate

Katusekandurid puitfermid

V02	Täiendatud konstruktsioonitüüpe, lisatud mõõte	10.01.2019
Version	Muudatuse sisu	Kuupäev