



Õhk-vesi soojuspump
nt. Bosch AW 9
Integreeritud soojaveeboileriga 190L
Akupaak 100L
Tsirkulatsiooni pump

Õhk-vesi soojuspumba
välisosa nt. Bosch

Kollektor nr.1
4-ne

PÕRANDAKÜTTE MÄRKUSED:

1. PÕRANDAKÜTTE PAIGALDADA FLEXPERT-FLOOR Ø20x2mm TORUDEST.
2. JÄLGIDA ET PÕRANDAKÜTETORUSTIK EI SATUKS WC POTI KRUVIDE ALLA.
3. RUUMIDE TEMPERatuur ON REGULEERITAV RUUMITERMOSTAATIDEGA.
4. KÜTTESÜSTEEMI ARVUTUSLIK TEMPERatuurIGRAAFIK ON 40/35°C
5. RUUMITERMOSTAADID PAIGALDADA PÕRANDAST 1,5 M KÕRGUSELE.
6. IGAST RUUMITERMOSTAADIST VIIA KOLLEKTORINI KAABEL 4X1MM².
7. RUUMITERMOSTAATIDE JA AJAMITE VAHELINE ELEKTRIKAABELDUS JA ÜHENDUS ETTE NÄHA ELEKTRI PROJEKTIS.
8. IGALE KOLLEKTORILE TUUA TOIDE 220V , 3X1,5MM².
9. DEFORMATSIOONIVUUGIST JA TARINDIST ÜLE MINEVA PÕRANDAKÜTTETORU PEALE PAIGALDADA LIGIKAUDU 300 MM HÜLSSTORU.
10. PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.
11. TÖÖVÕTTUDE PIIRID KOOSKÕLASTADA ENNE TÖÖDE ALGUST.

- HÜLSSTORU
- PÕRANDAKÜTTE PEALEVOOL
- PÕRANDAKÜTTE TAGASIVOO
- ⏏ ÕHUTERMOSTAAT
- ⏏ ÕHUTERMOSTAAT PÕRANDAANDURIGA
- PK-1.4
L - 76m
S 225 PÕRANDAKÜTTE KONTOUR
kontuuri number 1.4
kontuuri pikkus 76m
kontuuri samm 225mm
- Σ 3040W

Muudatus

Muutis