



- Märkused:
1. Alusplaanina on kasutatud OÜ Valtu Projekt tööd nr. 07-21, 03.2007. Inglise mõisa mõõdistamine.
 2. Betoonplaatidest sillutisriba hoone seinte ääres paigaldada kaldega 10% hoonest eemale, sillutisriba laius on 80 cm.
 3. Vihmaveepistikute alla paigaldada betoonist vihmaveerenni päised ja vihmaveerennid.
 4. Betoonist vihmaveerennide ja päiste alla paigaldada hüdroisolatsiooniks XPS-põlustüreenplaadid ca 30 cm sügavusele, kaldega 10% hoonest eemale.

- TINGMÄRGID
- ▨ avatav seinosa
 - ✂ Valgusti asukoht koos krohvialuse plastiktoruga Ø16 elektrikaabli jaoks. Torusse paigaldada traat elektrikaabli läbi tõmbamiseks.

M. R.	30.05.08	Kuup.
Nimi		
Lisatud valgustite asukohad		
Arv	Muudatus	
Rev.	A	

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ <small>C.R.Jakobsoni 14, Tallinn, 10128, tel. 600 9677 EP10785396-0001, EL10785396-0001 EK10785396-0001, EO10785396-0001</small>	töö nimetus Inglise mõisa peahoone (reg. nr. 15194) Välisviimistluse põhiprojekt	töö nr. 2008-02 <small>staadium kuupäev</small> PP 03.2008
	tellija Technosol OÜ	asukoht Inglise küla, Kehтна vald, Rapla maakond
juhataja Peep ROSENBERG arhitekt Maret ROSENBERG	joonis Keldrikorruse plaan	joonise nr. AE-3*