



Krohvipinnad: vana lahtine krohv eemaldada mehhaaniliselt. Samuti eemaldatakse hilisemad tsementkrohvi pinnaosad.
 Kui osaliselt säilib vana lubikrohv, siis uue krohvi koostis peab olema sama mis vanal. Krohvi koostis tuleb kindlaks teha laboratoorse uuringu käigus vastava ala spetsialisti poolt.
 Puitpindadelt eemaldada vana värv mehhaaniliselt.

SEINAPINDADE VÄRVITONID ON MÄÄRATUD SADOLIN MATCH POINT KATALOOGI JÄRGI, PUITDETAILID TIKKURILA SYMPHONI KATALOOGI JÄRGI

- 1 - seinad - kare lubikrohv, lubivärv toon VALGE LN.00.85 153
- 2 - paekivi
- 3 - akna- ja ukseuugid, väravad, valgusavadeta välisüksed - linaseemneõlivärv, toon PUNAKASPRUUN M408
- 4 - aknalengid ja valgusavadega uste piidad, linaseemneõlivärv, toon TUMEHALL V498
- 5 - akna- ja ukseraamid, linaseemneõlivärv, toon HALL N498
- 6 - okaspuu-sindel, tõrvatud linaõli-puutõrvaga
- 7 - sokkel - eenduv, paekivi

PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ <small>C. R. Jakobsoni 14, Tallinn, 10128 tel. 6009677, faks 6008765, e-post kontakt@pgr.ee EP10785396-0001, EI.10785396-0001, EK.10785396-0001, ED.10785396-0001 Maauskaitsesameti tegevusüha E149/2004-P</small>	töö nimetus Inglise mõisa ait-kuivati. Kultuurimälestise reg.nr.15196 Restaureerimise projekt	töö nr. 2008-28	st. EP
	tellija Technosol OÜ	kuupäev 25.11.2008	
juhataja Peep Rosenberg	asukoht Inglise mõisa, Inglise küla, Kehtna vald, Raplamaa	mõõt 1:100	
arhitekt Maret Rosenberg	joonis Vaade idast avatud luukidega	joonise nr. A-6	