







KÕIK TOODETE VAATED ON VÄLJAST. KÕIK MÕÖDUD KONTROLLIDA JA TÄPSUSTADA
 REAALSETE EHITUSLIKE AVADE JÄRGI KOHAPEAL. TÄPSEMALT SPETSIFITSEERIB TOOTJA

A-1 	TÄHIS	ARV	AVA LAIUS	AVA KÕRGUS	HELIKINDLUS	KLAASISTUS	
	A-1	28	1000	1550	35dB	Kolmekordne klaaspakett argoontäitega	
	MATERJAL	TÜÜP		SOOJAJUHTIVUS	VÄRVUS	AVANEMINE	
	puitaknad			Kogu akna U=0,85 W/m ² K	Valge	sahiselt sissepoole pöörd- kaldavatavad	
ÕHUKINDLUS: 4 (DIN EN12207) LÖÖKVIHMAKINDLUS: 9A (DIN EN12208) g-VÄÄRTUS: 43							
A-2 	TÄHIS	ARV	AVA LAIUS	AVA KÕRGUS	HELIKINDLUS	KLAASISTUS	
	A-2	2	1000	1300	35dB	Kolmekordne klaaspakett argoontäitega	
	MATERJAL	TÜÜP		SOOJAJUHTIVUS	VÄRVUS	AVANEMINE	
	puitaknad			Kogu akna U=0,85 W/m ² K	Valge	Sissepoole pöörd- avatavad	
ÕHUKINDLUS: 4 (DIN EN12207) LÖÖKVIHMAKINDLUS: 9A (DIN EN12208) g-VÄÄRTUS: 43							
VU-1 	TÄHIS	ARV	AVA LAIUS	AVA KÕRGUS	HELIKINDLUS	KÄELISUS	SULGUR
	VU-1	2	1000	2200		paremakäeuks 1 tk vasakukäeuks 1 tk	Pneumo- sulgur
	TÜÜP	KLAASISTUS		VÄRVUS		LUKUSTUS	
	puidust soojustatud välisuks	Kolmekordne klaaspakett				Välisuks varustatakse mehhaanilise võtmega avatava lukuga	
MÄRKUSED:							
VU-2 	TÄHIS	ARV	AVA LAIUS	AVA KÕRGUS	HELIKINDLUS	KÄELISUS	SULGUR
	VU-2	2	1000	2200		paremakäeuks 2 tk	Pneumo- sulgur
	TÜÜP	KLAASISTUS		VÄRVUS		LUKUSTUS	
	puidust soojustatud välisuks	Kolmekordne klaaspakett				Välisuks varustatakse mehhaanilise võtmega avatava lukuga	
MÄRKUSED:							
PL 	TÄHIS	ARV	AVA LAIUS	AVA PIKKUS	HELIKINDLUS	KLAASISTUS	
	PL	1	600	800			
	MATERJAL	TÜÜP		SOOJAJUHTIVUS	VÄRVUS	AVANEMINE	
	pööninguluuk						
TULEKINDEL SOOJUSTATUD PÖÖNINGU LUUK, NT KERAPLAST TULEPÜSIVUS EI 30							
KL 	TÄHIS	ARV	AVA LAIUS	AVA PIKKUS	HELIKINDLUS	KLAASISTUS	
	KL	2	600	800			
	MATERJAL	TÜÜP		SOOJAJUHTIVUS	VÄRVUS	AVANEMINE	
	keldriluuk						
TULEKINDEL SOOJUSTATUD KELDRI LUUK TULEPÜSIVUS EI 30							
Aknaklaaside tehnilised andmed: 1. soojapidavus: Uf kuni 1,0 W/m ² K 2. helikindlus: kuni helikindlusklassini 4 3. murdvargakindlus: kuni turvaklassini 3 4. õhukindlus: 4 (DIN EN 12207) 5. löökvihmakindlus: 9A (DIN EN 12208)							
Akendel kasutada Assa suluseid							