



Krohvipinnad: vana lahtine krohv eemaldada mehhaaniliselt. Samuti eemaldatakse hilisemad tsementkrohvi pinnaosad.

Kui osaliselt säilib vana lubikrohv, siis uue krohvi koostis peab olema sama mis vanal. Krohvi koostis tuleb kindlaks teha laboratoorse uuringu käigus vastava ala spetsialisti poolt.

Puitpindadelt eemaldada vana värv mehhaaniliselt.

PUITDETAILIDE VÄRVITONID ON MÄÄRATUD  
TIKKURILA SYMPHONI KATALOOGI JÄRGI

- 1 - seinad - kare lubikrohv, värvitoon valge
- 2 - sokkel - eenduv, paekivi
- 3 - akna- ja ukseuugid, väravad, valgusavadeta välisüksed - linaseemneõlivärv, toon PUNAKASPRUUN M408
- 4 - aknalengid ja valgusavadega uste piidad, linaseemneõlivärv, toon TUMEHALL V498
- 5 - akna- ja ukseraamid, linaseemneõlivärv, toon HALL M498
- 6 - okaspuu-sindel, tõrvatud linaõli-puutõrvaga

<b>PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ</b> <small>C.R. Jakobsoni 14, Tallinn, 10128          tel. 6009677, faks 6008765, e-post kontakt@pgr.ee          EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, EO10785396-0001          Mainsuskaitsesameti tegevusluba EI49/2004-P</small>	töö nimetus Inglise mõisa ait-kuivati. Kultuurimälestise reg.nr.15196 Restaureerimise projekt	töö nr. 2008-28	st. PP
	tellija Technosol OÜ	asukoht Inglise mõisa, Inglise küla, Kehtna vald, Raplamaa	kuupäev 01.2009
juhataja Peep Rosenberg	joonis Vaade idast avatud luukidega	joonise nr.	AE-8
arhitekt Maret Rosenberg			