


Krohvipinnad: vana lahtine krohv eemaldada mehhaaniliselt. Samuti eemaldatakse hilisemad tsementkrohvi pinnaosad. Kui osaliselt säilib vana lubikrohv, siis uue krohvi koostis peab olema sama mis vanal. Krohvi koostis tuleb kindlaks teha laboratoorse uuringu käigus vastava ala spetsialisti poolt. Puitpindadelt eemaldada vana värv mehhaaniliselt.

PUITDETAILIDE VÄRVITOONID ON MÄÄRATUD TIKKURILA SYMPHONI KATALOOGI JÄRGI

- 1 - seinad - kare lubikrohv, värvitoon valge
- 2 - sokkel - eenduv, paekivi
- 3 - akna- ja ukseuugid, värvavad, valgusavadeta välisüksed - linaseemneõlivärv, toon PUNAKASPRUUN M408
- 4 - aknalengid ja valgusavadega uste piidad, linaseemneõlivärv, toon TUMEHALL V498
- 5 - akna- ja ukseraamid, linaseemneõlivärv, toon HALL M498
- 6 - okaspuu-sindel, tõrvatud linaõli-puutõrvaga

 murenenud või täielikult sidemördita seinaosad

<b>PROJEKTGRUPP ROSENBERG OÜ</b> <small>C.R. Jakobsoni 14, Tallinn, 10128  tel. 6009677, faks 6008765, e-posti kontakt@prgee  EP10785396-0001, EL10785396-0001, EK10785396-0001, EC10785396-0001  Müüskaitseametli tegevusluba E149/2004-P</small>	töö nimetus <b>Inglise mõisa ait-kuivati. Kultuurimälestise reg.nr.15196 Restaureerimise projekt</b>	töö nr. 2008-28 st. PP
	tellija <b>Technosol OÜ</b>	kuupäev <b>05.07.2010</b>
juhataja Peep Rosenberg arhitekt Maret Rosenberg	asukoht <b>Inglise mõisa, Inglise küla, Kehtna vald, Raplamaa</b>	moot <b>1:100</b>
	joonis <b>Vaade läänest</b>	joonise nr. <b>AE-10*</b>