



**Märkused:**

1. Avatäidele antud mõõdud näitavad avade mõõte.
2. Kõik konstruktsioonid dimensioneerida konstruktori poolt.
3. Vundamendi paksused kandvate siseseinte täpustada projekti järgmises staadiumis.

RUUMIDE EKSPLIKATSIOON	
RUUMI NIMI	PINDALA
Eesruum	12,2
Elutuba-köök	39,3
Esik	6,2
Sauna	4,0
Tehno	6,4
Tuba 1	12,0
Tuba 2	13,1
Tuba 3	12,0
Vannituba	4,5
WC	2,5
	<b>112,2 m<sup>2</sup></b>

**Konstruktsioonid:**

**KATUS/ LAGI:**

**KL-1**

- Katus
- Katuseplekk;
- Roov 22x100 mm;
- Tuuluroov 45x45 mm;
- Aluskate/ tuuletõkmemembraan;
- Fermid
- Lagi
- Puistevill 400 mm (0,041W/mK)
- Aurutõkmemembraan;
- Roov 28x70 mm;
- 2x kipsplaat 13 mm.

**VÄLISSEINAD:**

**VS-1**

- Vert. fassaadilaudis 21x145 mm;
- Hor. puidust roov 28x70 mm;
- Vert. puidust roov 28x70 mm;
- Tuuletõkmemembraan;
- Tuuletõkke kipsplaat 9 mm;
- Põhikarkass 45x195 mm/ min.vill 200 mm,  $\lambda=0,035$  W/(mK);
- Aurutõkmemembraan;
- Lisakarkass 45x45 mm/ min.vill 50 mm,  $\lambda=0,035$  W/(mK);
- Erikõva kipsplaat 13 mm (märgades ruumides niiskuskindlam kipsplaat).

**SISESEINAD:**

**SS-1**

- Erikõva kipsplaat 13 mm (märgades ruumides niiskuskindlam kipsplaat);
- Puitkarkass 45 x 95 mm/ Mineraalvill 100 mm;
- Erikõva kipsplaat 13 mm (märgades ruumides niiskuskindlam kipsplaat)

**PÖRAND PINNASSEL:**

**PP-1**

- Põrandakate;
- Raudbetoonplaat kütetorudega 100 mm;
- Armatuurvõrk;
- Ehituskile;
- EPS100 3x100 mm;
- Tihendatud liiv või killustik;
- Geotekstiil;
- Aluspinnas.