



Konstruksioonid:

KATUS/ LAGI:

KL-1

Katus

- Katuseplekk;
- Roov 22x100 mm;
- Tuulusroov 45x45 mm;
- Aluskate/ tuuletõkkemembraan;
- Fermid

Lagi

- Puistevill 300 mm (0,041W/mK)
- Aurutõkkemembraan;
- Roov 28x70 mm;
- 2x kipsplaat 13 mm.

VÄLISSEINAD:

VS-1

- Hor. fassaadilaudis 21x145 mm;
- Vert. puidust roov 28x70 mm;
- EPS 100 mm;
- Fibro plokk 200mm;
- Tasanduskrohv.

SISESEINAD:

SS-1

- Eriköva kipsplaat 13 mm (märgades ruumides niiskuskindlam kipsplaat);
- Puitkarkass 45 x 66 mm/ min.vill 70 mm;
- Eriköva kipsplaat 13 mm (märgades ruumides niiskuskindlam kipsplaat)

PÖRAND PINNASEL:

PP-1

- Pörandakate;
- Raudbetoonplaat 100 mm;
- Armatuurvõrk;
- Ehituskile;
- EPS100 2x100 mm;
- Tihendatud liiv või killustik;
- Geotekstiil;
- Aluspinnas.

Märkused:

1. Avatäidele antud mõõdud näitavad avade mõõte.
2. Kõik konstruksioonid dimensioneerida konstruktori poolt.