



- P-1 vundament**
1. RB plaat / põrandaküte - 120mm ( Betoon XC2 C25/30 Põrandaküttetorud de20 50mm betooni pinnast 1 kiht armatuurvõrk 8A500HW silm 150 Armatuurikandurid 15/20mm )
  2. EPS120 - 100mm
  3. EPS100 - 100mm
  4. XPS Finnfoam L-plokid + XPS FinnfoamFL või analoog - 100mm
  5. Radoonitõkkekile
  6. Tihendatud killustik fr. 16-32 - 300mm elastsusmoodul  $\geq 90$ MPa
  7. Geodekstiil

- P-3 Terrassi vundament**
1. RB plaat - 220mm ( Betoon XC2 C25/30 2 kihti armatuurvõrk 8A500HW silm 150 )
  2. EPS120 - 100mm
  3. XPS FinnfoamFL või analoog - 100mm
  4. Radoonitõkkekile
  5. Tihendatud killustik fr. 16-32 - 300mm elastsusmoodul  $\geq 90$ MPa
  6. Geodekstiil

- P-2 Kamina vundament**
1. RB plaat - 220mm ( Betoon XC2 C25/30 2 kihti armatuurvõrk 8A500HW silm 150 )
  2. EPS120 - 100mm
  3. XPS FinnfoamFL või analoog - 100mm
  4. Radoonitõkkekile
  5. Tihendatud killustik fr. 16-32 - 300mm elastsusmoodul  $\geq 90$ MPa
  6. Geodekstiil