

Ventilatsioonitorustiku põhimaterjalide loetelu:

Toode	Mõõt	Kogus	Ühik
Toru	100	21	jm.
Toru	125	34	jm.
Toru	160	23	jm.
Toru	200	1	jm.
Toru (sauna ventilatsioon)	140x40	1	tk.
Summutiga vent. toru 160 mm, 50 mm isolatsiooniga (Flexit), L=750mm (vent. agregaadil sissepuhke- ja väljatõmbetorustikule)	160	2	tk.
Painduv alum. ühenduskanal 160mm, 18-55cm (vent. agregaadil värskeõhu ning heitõhutorustikule)	160	2	tk.
Põlv 45 ⁰	100	6	tk.
Põlv 45 ⁰	125	6	tk.
Põlv 45 ⁰	160	7	tk.
Põlv 90 ⁰	100	8	tk.
Põlv 90 ⁰	125	5	tk.
Põlv 90 ⁰	160	5	tk.
Kolmik	100/100/100	1	tk.
Kolmik	125/100/125	4	tk.
Kolmik	125/125/125	1	tk.
Kolmik	160/100/160	4	tk.
Kolmik	160/125/160	2	tk.
Üleminek	160/125	2	tk.
Üleminek	200/160	1	tk.
Välirest YGC-200	200	1	tk.
Sissepuhkeplafoon RPK-100	100	2	tk.
Sissepuhkeplafoon KTS-100	100	3	tk.
Sissepuhkeplafoon KTS-125	125	3	tk.
Väljatõmbeplafoon KSO-100	100	4	tk.
Väljatõmbeplafoon KSO-125	125	2	tk.
Vilpe ECO125P/700 Flow katuseventilaator	125	1	tk.
VILPE 160P/IS/700 FLOW XL VÄLJAPUHKETORU	160	1	tk.
Puhastusluuk IPLR-160	160	4	tk.
Ventilatsiooniseade (nt. Komfovent Domekt R 450, Left: Q=66 l/s, Kasutegur > 80%, Rõhukadu sissepuhkel 82Pa, Rõhukadu väljatõmbel 62Pa, SFP<1,5)		1	tk.
PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat LT 50mm		2	m ²
Isolatsioon Armaflex 19mm		1	m ²
Isolatsioon klaasvill vent.matte CCR CR2 ALU2-50		53	m ²