

PP01 PINNASEPÖRAND	550 mm	VS01 VÄLISSEIN	430 mm	VS02 VÄLISSEIN	430 mm	SS02 SISESEIN	210 mm	KL01 KATUSLAGI	450...550 mm	TP01 TERRASSIPÖRAND	315 mm
Kiviplaat, liimisegu, tasanduskiht	20 mm	Plokk FIBO, 200X480X185mm	200 mm	Pahtel, värv, valge, RAL 9016	5 mm	Pahtel, värv, valge, RAL 9016	5 mm	Katusekate, SBS, 2 kihti, min 9 kg/m ²	5 mm	Terrassilaud, lehis, 25X95 mm, samm 100 mm	25 mm
Monoliitne raudbetoonplaat, armeeritud, 80 mm	80 mm	Soojustus, Kingspan Therma TW58	150 mm	Plokk FIBO, 200X480X185mm	200 mm	Plokk FIBO, 200 mm	200 mm	OSB, veekindel, 20 mm	20 mm	Puitpruss, immutatud, 45X95 mm, samm 0.4 m	95 mm
põrandaküte süsteemiga		Raudbetoon, puhasvalu, hall	80 mm	Soojustus, Kingspan Therma TW50	150 mm	Pahtel, värv, valge, RAL 9016	5 mm	Õhkvah, puitpruss, 45X25...125 mm, samm 600 mm	25...125 mm	Puitpruss, immutatud, 95X195 mm, samm 2.0 m	195 mm
Hüdroisolatsioon, ehituskile				Tuuletõkkekanas, must				Õhkvah, puitpruss, 45X45 mm, samm 600 mm	45 mm	Hüdroisolatsioon, SBS, postide kohal	
Soojustus, Kooltherm K3	100 mm			Roov, mänd, hööveldatud, värvitud, tumehall, RAL 7024, SH, 25X95 mm, samm 400 mm	25 mm			Hingav aluskate		Post, betoon, diameeter 200 mm, sügavus 1.0 m	
Radoonikile				Roov, mänd, hööveldatud, värvitud, tumehall, RAL 7024, SH, 25X95 mm, samm 400 mm	25 mm			Tuuletõkkeplaat, kivivill	15 mm		
Soojustus, Kooltherm K3	100 mm			Fassaadilaud, lehis, hööveldatud, SH, 25X95 mm, samm 100 mm, peidetud kinnitus	25 mm			Soojustus, Kingspan, Therma TP10	240 mm		
Tasandusliiv, 50 mm	50 mm							Soojustus, kivivill	45 mm		
Geotekstiil								Aurutõke			
Tihendatud killustik, 200 mm	200 mm							Puitroov, 25X95 mm, samm 600 mm	25mm		
Tihendatud pinnas								Kipsplaat, 2 kihti	25 mm		
								Pahtel, värv, valge, RAL9016	5 mm		

