



**MÄRKUSED:**

1. KANALISATSIOONI TORUSTIK PAIGALDADA PÕRANDA, LAE JA SEINAKONSTRUKTSIOONIDESSE, KUI JOONISEL EI OLE LISATUD VASTANDLIKKU MÄRGET.
2. HOONESISENE KANALISATSIOONI TORUSTIK MONTEERIDA PLASTIST (PP) TORUDEST.
3. TUULUTUSTORU TUULUTUSOTSIKUNA KASUTADA ILMASTIKUKINDLAT JA SADEMETE SISSEADAMIST VÄLTIVAT TUULUTUSOTSIK.
4. TUULUTUSOTSIAK VIIA KATUSEPINNAST MIN. 0.7 M KÕRGEMALE. TUULUTUSOTS PEAB PAIKNEMA KORSTNAST MIN. 1 M KAUGUSEL, VENTILATSIOONI VÄLJAPUHKEAVAST MIN. 1 M KAUGUSEL, KÕRGEMAL PAIKNEVAST AKNAST HORIZONTAALSUUNAS MIN. 5 M KAUGUSEL JA VENTILATSIOONI ÕHUVÖTUAVAST MIN. 8 M KAUGUSEL.
5. VENT.SEADME JA JAHUTUSE SEADME KONDENSAADI ÄRAVOOL ÜHENDADA OLME KANALISATSIOONI PÕRANDATRAPPI
6. KANALISATSIOONI ÄRAVOOLU KÕRGUSED (tegemist on standardsete mõõtudega, kuid Tellija peab äraoolud paigaldama vastavalt valitud toote paigaldusjuhisele): VALAMU ÄRAVOOL 500 mm KÕRGUSEL PÕRANDAST. SEGISTI JA VALAMU ÄRAVOOLU OMAVAHELINE KAUGUS 150 MM TORUDE TSENTRIST.

NB! Kõrge pinnasevee olemasolul tuleb kanalisatsiooni torud ankurdada roostvärgi külge!

**SÜSTEEMIDE KIRJELDUS:**

K1-OLMEKANALISATSIOON  
K4-KONDENSAADI KANALISATSIOON

KM:-0.92m/57.32 ABS -KÕRGUSMÄRK:  
PAIGALDUSÜGAVUS TORUPÕHJA PÕRANDA PINNAST/  
PAIGALDUS ÜGAVUS ABSOLUUT

V1-KÄTEPESUVALAMU  
V2-KÖÖGI VALAMU  
NPM -NÕUDEPESUMASINA ÄRAVOOL  
PM-PESUMASINA ÄRAVOOL  
TR1-PÕRANDATRAPP VERT.ÄRAVOOLUGA De75  
TR2-PÕRANDATRAPP TAGASIVOOLUKLAPIGA dn110,  
WC-KLOSETIPOTT SEINASISESE LOPUTUSPAAGIGA,  
TAGANT ÜHENDUSEGA

4

3

2

1

A

B

C

- LÕIKEST ALLPOOL NÄHTAMATU TORU (PÕRANDAS VÕI ALUMISE KORRUSE LAE ALL)
- LÕIKEST ALLPOOL NÄHTAV TORU (PÕRANDA VÕI SEINA KOHAL)
- - - LÕIKEST ÜLEVALPOOL NÄHTAMATU TORU (RIPPLAE TAGA)
- - - LÕIKEST ÜLEVALPOOL NÄHTAV TORU (LAE ALL)

Muudatus	Arv	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev