



- Paigaldada garaazis:**
- Sisepuhke ISOtoru Profi-air®
 - Väljatõmbe ISOtoru Profi-air®
 - ⊗ Sisse/väljapuhke laeplafoonid Ø125 mm Profi-air®
 - ⊗ Sisepuhke ISOtoru Profi-air®
 - ⊗ Väljatõmbe ISOtoru Profi-air®
 - Jaotuskast 15-ne DN180 (max 450 m³/h (125 l/s)) Profi-air®
 - Jaotuskast 15-ne DN180 (max 450 m³/h (125 l/s)) Profi-air®
 - Profi-air® classic konstantse õhuhulga regulaator 4,2 l/s
 - Täpsemad õhuhulgad edasi seadistada laeplafoonidega
 - Profi-air® classic konstantse õhuhulga regulaator 5,5-13,9 l/s
 - Täpsemad õhuhulgad edasi seadistada laeplafoonidega
- Paigaldada ripplae taga:**
- Sisepuhke / Väljatõmbe classic toru DN63 (max 6,4 l/s) Profi-air®
 - Sisepuhke / Väljatõmbe classic toru DN75 (max 8,3 l/s) Profi-air®
 - Sisepuhke / Väljatõmbe classic toru DN90 (max 12,5 l/s) Profi-air®