



VÄLISVIIMISTLUS	
TÄHIS	VIIMISTLUSE KIRJELDUS
A	Akna lengid, ukсед - tumepunane, toon Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 350X.
B	Tuuleliistud, veenivad, hor. impostid, profiilid - kreemvalge, toon Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 368X.
D	Lubisement krohv - helehall, toon Tikkurila Facade 4981.
E	Lubisement krohv - hall, toon Facade Tikkurila 4984.
F	Plekk tsingitud - punane, toon RR29.
G	Veetorud, veeplekid, lipuvarras - metall tsingitud
H	Looduskivi müüritis.
I	Looduskivi plaat.
J	Profiilid, korstnad - lubikrohv, valge, toon hiina valge Tikkurila Facade 4980.
K	Ilmastikukindel soklikrohvisüsteem - tumehall, toon Tikkurila Facade 4991.
L	Fassaadi detailid - lubisement krohv, galerii punane, toon Tikkurila Facade 4871.
M	Katuseaknad - tumepruun, toon Tikkurila Puiduvärvide värvikaart 355x.

MÄRKUSED

- Käesolev projekt on koostatud Tartu mnt 62 fassaadide restaureerimiseks ning katuse ja avatäidete vahetamiseks.
- Alusjooniseks on kasutatud ajaloolisi arhiivjooniseid, topo-geodeetilist mõõdistust ning punkt pilve.
- Olemasolev katuse harja- ja räästajoon säilivad. Tänavafassaadidel säilivad olemasolevad vintskapid, hoovipoolne vintskap ehitatakse suuremaks.
- Katusele paigaldatakse katuseaknad katusekorruse paremaks valgustamiseks.
- Ajaloolised välisüksed ei ole säilinud, uued välisüksed on kavandatud arhiivmaterjalide eeskujul.
- Tänavapoolne keldrisisepääs kavandatakse veidi ümber, lähtuvalt ajalooliselt lahendusest.
- Olemasolevad originaalaknad säilitatakse ja restaureeritakse, erinevatel aegadel vahetud aknad asendatakse ajalooliste akende koopiatega. Enne avatäidete tellimist kontrollida seinavada suurus ja hulk.
- Kõikide materjalide ja toodete puhul tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid ja ettekirjutisi.
- Hoone fassaadidele ei ole lubatud paigaldada täiendavaid kütte-, jahutus- ja ventilatsiooni-seadmeid, satelliiditaldrikuid, turbotorusid jm seadmeid ilma kooskõlastuseta. Eriosade projektid tuleb vajadusel kooskõlastada eraldi. Kõik fassaadil paiknevad ventilatsioonirestid peavad olema fassaadiga sama tooni.

Enne lõplike värvikoguste tuleb teha proovivärvimised ja need arhitektiga kooskõlastada.