

| Püstiku nr. | Vooluhulk I/s | Ventiili ७(DN) | Kv-arv |
|-------------|---------------|----------------|--------|
| 1 | 0,04 | 15 | 3,13 |
| 2 | 0,014 | 15 | 0,8 |
| 3 | 0,029 | 15 | 1,51 |
| 4 | 0,014 | 15 | 0,6 |
| 5 | 0,028 | 15 | 1,51 |
| 6 | 0,028 | 15 | 1,32 |
| 7 | 0,014 | 15 | 0,9 |
| 8 | 0,029 | 15 | 2,76 |
| 9 | 0,014 | 15 | 2,62 |
| 10 | 0,067 | 20 | 0,88 |
| 11 | 0,053 | 15 | 2,2 |
| 12 | 0,026 | 15 | 1,54 |
| 13 | 0,05 | 15 | 0,94 |
| 14 | 0,039 | 15 | 2,66 |
| 15 | 0,039 | 15 | 2,39 |
| 16 | 0,026 | 15 | 0,73 |
| 17 | 0,05 | 15 | 1,59 |
| 18 | 0,087 | 20 | 1,76 |

Märkused:

1. Püstikute tagasivooludele ASV-PV dünaamilised tasakaalustusventiilid ja pealevooludele ASV-BD partnerventiilid

H1-küttesüsteem 60/40 °C

FeP-32/40-Pressliitmikega terastoru DN32/isolatsioon 40 mm

— Pealevoolu torustik ülalpool lõikepinda(lae all)

(1) Püstiku nr.1