



Tingmärgid:

Projekteeritud konstruktsioon

Ol.olev konstruktsioon

Profiili nr.	Hoone fassaadi rekonstrueerimisel kasutatavad puitprofiilid		Märkused
①	Akna piirdelaud 20x100mm		Kõikidel akendel ja ustel.
②	Hor. laudis UYK (nõmme) Pinska 18X135mm		Hööveldatud horisontaalne laudis.
③	Nurgalaud 20x120mm		Hööveldatud laud hoone nurkades
④	Veelaud, 45X175mm		Veelauda peal värvitud plekk. Plekk sama värvi mis laud!

MÄRKUSED:

- Joonised on koostatud Geodeesia Partner OÜ mõõdistus jooniste põhjal (töö nr. 117-20)
- Kindlasti arvestada ehitustöödel, et käesolevas projektis toodud konstruktsioonide mõõdud on tinglikud, kuna hoonet on varasemalt rekonstrueeritud. Täpsed mõõdud selguvad peale konstruktsioonide avamist, võimalikud erinevused, täpsustused või muudatused mõõtude osas lahendatakse jooksvalt ehitusjärelvalve käigus.
- Hinnata konstruktsioonide püsivust nende avamise järel ja vajadusel neid tugevdada või asendada.
- Puitprofiilide ja kaitseplekkide värvitoon vastavalt värviviimistlustabelile.
- Kõik detailid valmistada hõõveldatud puidust.
- Joonist lugeda koos seletuskirjaga. Rekonstrueerimistööd vt seletuskirjast.