






Akende spetsifikatsioon

Tähis	A-06	A-07	A-08
Ava mõõt	750×750	1,650×1,300	1,700×1,300
Avanemine	Ühepoolselt pöördavata	Äärmised aknapaanid kahepoolselt pöördavata	Äärmised aknapaanid kahepoolselt pöördavata
Materjal	Puit	Puit	Puit
Asukoht	Ruum 010	Ruum 013	Ruum 014
Tulepüsivus	Nõuded puuduvad	Nõuded puuduvad	Nõuded puuduvad
Heliisolatsioon	Rw(C, Ctr) 45 (-1,-3)dB	Rw(C, Ctr) 45 (-1,-3)dB	Rw(C, Ctr) 45 (-1,-3)dB
Soojuslähivus	$U \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U \leq 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Päikesekiirguse tegur (g-väärtus)	Nõudeid ei kohaldata	Nõudeid ei kohaldata	Nõudeid ei kohaldata
Õhuläbilaskvus	Klass 4	Klass 4	Klass 4
Vastupanu tuulekoormusele	C2	C2	C2
Veepidavus	7A	7A	7A
Klaas	kirgas, 2x klaaspakett +1x klaas	kirgas, 2x klaaspakett +1x klaas	kirgas, 2x klaaspakett +1x klaas

Viimistlus	Naturaalne tume puit, aknaliistud hallid (RAL 7004 / NCS J488)	Naturaalne tume puit, aknaliistud hallid (RAL 7004 / NCS J488)	Naturaalne tume puit, aknaliistud hallid (RAL 7004 / NCS J488)
-------------------	--	--	--

Plaan**Vaade****Kogus**

1

1

1

MÄRKUSED:

1. ENNE AKENDE TELLIMIST TEOSTADA AVADE KONTROLLMÕÖDISTAMINE.
2. AKNAD ON ESITATUD VÄLJASPOOLT VAADATUNA.
3. AKNAD VARUSTADA LUKKUDE JA SULGURITEGA TELLIDAGA KOOSKOLASTATUD LUKUKAARDI ALUSEL.
4. AKNAD VARUSTADA AKNALAUDADEGA.
5. AKNAD ON KAHERAAMILISED (LAHUSRAAM) SISSE-VÄLJA AVANEVAD PUITAKNAD.
6. AVATÄIDETE MÕÖDUD SPETSIFIKATSIOONIS JA JOONISTEL LÄHTUVAD AVADE SUURUSEST.