



- LEPPEMÄRGID:**
- Ol.olevad palkseinad
 - Min.vill soojustus
 - Tuletõkkesektsioonide piirid tulepüsivusega EI30
 - Olemasolevad korterite numbrid
 - Käesoleva projektiga tehtud ettepanek uueks korteri numbriks
 - Projekteeritud siseseinad väikeplokkidest või metall-karkassil, vahel min.vill, san.ruumi poolt niiskuskindel plaat

Ruumide eksplikatsioon krt nr 1:

Tuba	20,6
Köök	17,5
Duširuum	2,8
krt 1 KOKKU	40,9 m²

Ruumide eksplikatsioon krt nr 4:

Tuba	19,3
Köök	19,6
Duširuum	0,9
WC	0,9
krt 4 KOKKU	40,7 m²

Ruumide eksplikatsioon krt nr 8:

Köök - tuba	27,2
Magamistuba	10,4
Duširuum	4,1
krt 8 KOKKU	41,7 m²

Märkused:

1. Ruumide eksplikatsioonid (korterite numbrid) on EHR-is olevad andmed; plaani peal korterite suurused on viidud vastavusse tegelikkusele

Üldkasutatavad ruumid 1.korrus:

Koridor	16,4
Koridor	17,0
KOKKU	33,4 m²

Puitvooder horisontaalne 25 mm
 Puitliistud 32x100 mm samm 600 mm
 Punniga ja kilega kaetud tuuletõkkeplaat 30 mm
 RKL 31 Facade
 Puitkarkass 50 x 50 mm ja 150 x 150 mm samm 600 mm, vahel min.vill 200 mm
 Palksein ca 150 mm