



Paigaldada garaazis:

- Sisepuhke ISOtoru Profi-air®
- Väljatõmbe ISOtoru Profi-air®
- Sisse/väljapuhke laeplafoonid Ø125 mm Profi-air®
- Sisepuhke ISOtoru Profi-air®
- Väljatõmbe ISOtoru Profi-air®
- Jaotuskast 15-ne DN180 (max 450 m³/h (125 l/s)) Profi-air®
- Jaotuskast 15-ne DN180 (max 450 m³/h (125 l/s)) Profi-air®
- Profi-air® classic konstantse õhuhulga regulaator 4,2 l/s
- Täpsemad õhuhulgad edasi seadistada laeplafoonidega
- Profi-air® classic konstantse õhuhulga regulaator 5,5-13,9 l/s
- Täpsemad õhuhulgad edasi seadistada laeplafoonidega

Paigaldada ripplae taga:

- Sisepuhke / Väljatõmbe classic toru DN63 (max 6,4 l/s) Profi-air®
- Sisepuhke / Väljatõmbe classic toru DN75 (max 8,3 l/s) Profi-air®
- Sisepuhke / Väljatõmbe classic toru DN90 (max 12,5 l/s) Profi-air®

VENTILATSIOON - 2 KORRUS

pst 149		
Projekti staadium: PP		
looni nr.: 2311_PP_KV-5-02		
löö nr.: 23-11	1:50	
kuupäev: 13.06.2023		