



soojustatud pööninguluuk - treppedel EI-15 1000x1000x300 mm

korstnatelistest korsten 510 x 510 mm (L x B) siseviimistluseks heledatooniline lihtkrohv – välisviimistlus silikaattelistest laotud puhta vuugiga (värvitabel RAL 9006 – valge)

välissein 300 mm = fassaadivärv fasaadikatteks (värvitabel RAL 1015 – hele kreemikas) 2 x ilmastikukindel värvkate + vertikaalne fasaadilaudis 1" fasaadikatteks + aluslaudis 1" + tuuletõke + puitsõrestik 200x50 mm samm 600 mm + soojustus ISOVER 565-KL 200 mm puitsõrestiku vahel + aurutõke ISOVER VARIO + siseviimistlusmaterjal

sisesein 100 mm = siseviimistlusmaterjal + puitsõrestik 50x50 mm samm 600 mm + soojustus ISOVER 565-KL 50 mm puitsõrestiku vahel + siseviimistlusmaterjal

korrustevaheline kinnine puidust trepp – 18 astet

Harju maakond
Kiili vald
Paekna küla
Kaire tee 1

**ÜKSIKELAMU KATUSEKORRUSE
(II KORRUSE) PIAAN +2,720/+2,600**

AUN Maido
üksikelamu ehitusprojekt
EELPROJEKT

E

projekteerija	A. Oja	kuupäev	leht	lehti	mõõt	joonis
joonestaja	A. Oja	märts 2007	3	10	M1:100	A - 2
Arkati OÜ, Kalmistu tee 5, 11214 Tallinn, ÄR 11064820, MTR EEP000685 arh. Aarand Oja GSM 5 091 951 aarandoja@hotmail.ee			A - T NR - 2006 - 00050			