



Esimene korrus plaan  
Mõõtkaava 1:50

AVADE MÕÖDUD TÄPSUSTADA ENNE AVATÄIDETE TELLIMIST KOHAPEAL EHITUSLIKE AVADE JÄRGI. TÄPSUTADA AVANEMISED.

KONSTRUKTIIVSED JOONISED LAHENDADA PÕHIPROJEKTIS, KONSTRUKTIIVSED MÕÖDUD EELDATUD

PAIGALDUSEL KASUTADA TOOTJA TERVIKLAHENDUSI ÜLE JOONISTE

KÕIK MÕÖDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHITUSEL

Veendu tehnoumis kasutatavad materjalid vastavad tulekindlikus nõuetele. Seinad ja laed B-s1,d0, põrand DFL-s1

Veendu kasutatavad materjalid vastavad tulekindlikus nõuetele. Garaazis seinte ja lagede tulekindlikus B-s1,d0, põrandate – A2fl-s1

Eelda metall nurgapost. Teostus vastavalt ehitusinsener joonistele, akna suurused võivad muutuda

Silluse dimensioonid vastavalt eriosa projektile.

Vajadus silluste ja tugipostidele tuleneb katusefermide projektist

Nurgakamin, võimsus 5.7kW

Avatud fermid elutoa osas

