



- LEPPEMÄRGID:**
- Ol.olevad palkseinad
 - Min.vill soojustus
 - Tuletõkkesektsioonide piirid tulepüsivusega EI30
 - Olemasolevad korterite numbrid
 - Käesoleva projektiga tehtud ettepanek uueks korteri numbriks
 - Projekteeritud siseseinad väikeplokkidest või metall-karkassil, vahel min.vill, san.ruumi poolt niiskuskindel plaat

Ruumide eksplikatsioon krt nr 1:

| | |
|----------|------|
| Tuba | 20,6 |
| Kõök | 17,5 |
| Duširuum | 2,8 |

krt 1 KOKKU 40,9 m²

Ruumide eksplikatsioon krt nr 4:

| | |
|----------|------|
| Tuba | 19,3 |
| Kõök | 19,6 |
| Duširuum | 0,9 |
| WC | 0,9 |

krt 4 KOKKU 40,7 m²

Ruumide eksplikatsioon krt nr 8:

| | |
|-------------|------|
| Kõök - tuba | 27,2 |
| Magamistuba | 10,4 |
| Duširuum | 4,1 |

krt 8 KOKKU 41,7 m²

Märkused:

1. Ruumide eksplikatsioonid (korterite numbrid) on EHR-is olevad andmed; plaani peal korterite suurused on viidud vastavusse tegelikkusele

Üldkasutatavad ruumid 1.korrus:

| | |
|--------------|---------------------------|
| Koridor | 16,4 |
| Koridor | 17,0 |
| KOKKU | 33,4 m² |

Puitvooder horisontaalne 25 mm
 Puitliistud 32x100 mm samm 600 mm
 Punniga ja kilega kaetud tuuletõkkeplaat 30 mm
 RKL 31 Facade
 Puitkarkass 50 x 50 mm ja 150 x 150 mm samm 600 mm, vahel min.vill 200 mm
 Palksein ca 150 mm

Käesolev joonis AR-5-02* asendab joonist AR-5-02